



# Heat Recovery Ventilator - 130 CFM

HRV


Top ports: V130H65RT



The industry's most advanced residential fresh air system, created to offer a universal platform specifically designed and improved to make contractors life easier and more profitable while delivering constant superior air quality.

- Thanks to the Virtuo Air Technology™, the airflow calibration and auto-balancing are achieved quickly and maintained throughout the life of the product
- Select the desired CFM (from 35 to 130 CFM, 17 to 61 L/s) using the proven integrated LCD screen. The airflow is then set up automatically
- Integrated electronic airflow measurement device with real time LCD
- Integrated diagnostic tool
- Equipped with PMSM ECM motors for a very low power consumption
- Suspended installation (chains included)  
OR
- Wall-mount installation (universal brackets included)
  - installation with 2 brackets
  - installation with 4 brackets

## CONTROLS



Refer to the Wall Control specification sheet for more information.

<sup>1</sup>Airflow performances associated with MERV 13 optional filter are not HVI certified. However, from tests performed by the manufacturer, such performances are not affected by the use of this filter.

35 to 131 CFM (17 to 62 L/s) @ 0.2 in. w.g.  
35 to 119 CFM (17 to 56 L/s) @ 0.4 in. w.g.



PARTS/MOTOR

HRV CORE

## UNIT DESCRIPTION

- SRE of 68% at 0°C and 60% at -25°C (64 CFM, 30 L/s)
- Ports size: 5"
- Recirculation defrost
- Corrosion resistant galvanized steel door and cabinet
- One-piece molded insulation shell, no air leakage (expanded polystyrene; UL 94 HF-1 certified)
- Virtuo constant airflow and auto-balancing device (patent pending)
- Motorized dampers (no additional backdraft dampers required)
- Integrated "snap-in" drain system installed in seconds with no additional parts (drain hose included)
- Recirculate air within the dwelling with recirculation mode using a main wall control
- 6' power cord
- Unit electrical characteristics: 120 volts, 60 Hz, 2.4 A, 110 W

## CORE

- Polypropylene crossflow core, impact resistant
- Dimensions: 12" x 12" x 9" (30.5 cm x 30.5 cm x 23 cm)

## FILTERS



- MERV 8 grade washable standard filter (included)
- Optional MERV 13 grade filter part no. V24285<sup>1</sup>
- Optional HEPA media type filter part no. V25000

## OPTIONS

- Compatible with Tandem Terminations (part no. VTYIK1 and V14695) (CFM output must meet application requirements)

## 5" PORTS DIMENSIONS

Total assembled weight: approx 35 lbs (15.9 kg) (core included)  
Shipping weight: approx 42 lbs (19 kg)




VK0126A

## DEFROST SYSTEM

### Homeshield Defrosting System

Defrost is activated at a temperature of -5°C (23°F) and lower as specified within the table. The negative pressure created by air exhausted to the outdoors is minimized since the air is recirculated into the house, helping to prevent any backdraft.



DISCRETION (Factory setting)	OUTDOOR TEMPERATURE*		
	-5°C TO -15°C 23°F TO 5°F	-15°C TO -27°C 5°F TO -17°F	-27°C AND LESS -17°F AND LESS
CFM	AIR EXCHANGE IN MINUTES	DEFROST IN MINUTES	AIR EXCHANGE IN MINUTES
0 to 59	32	7	25
60 to 90	50	7	35
91 and more	22	7	18
			DEFROST IN MINUTES
			20
			10
			25
			10
			16
			10

\*Outdoor temperature is read by a thermistor located inside the unit, next to fresh air from outdoor port.


PLUS	OUTDOOR TEMPERATURE*			
	-5°C TO -15°C 23°F TO 5°F	-15°C TO -27°C 5°F TO -17°F	-27°C AND LESS -17°F AND LESS	
CFM	AIR EXCHANGE IN MINUTES	DEFROST IN MINUTES	AIR EXCHANGE IN MINUTES	DEFROST IN MINUTES
0 to 59	28	7	20	7
60 to 90	45	7	28	7
91 and more	18	7	14	7
			AIR EXCHANGE IN MINUTES	DEFROST IN MINUTES
			16	10
			20	10
			12	10

\*Outdoor temperature is read by a thermistor located inside the unit, next to fresh air from outdoor port.

## FAN CURVES WITH VIRTUO

Thanks to Virtuo Air Technology™, no need to balance the unit manually. Both PMSM motors are controlled by an artificial intelligence performing 120 readings per minute then processing this information to maintain the requested airflow. For typical installation, Virtuo will ensure a balanced ventilation at every selected speed regardless of the weather conditions, the type of connection, the variable speed furnace/AHU, the stack effect, the filter clogging and so on. This results in peace of mind for installers and users knowing that the unit will always remain balanced and that it will maintain its maximum heat/energy recovery efficiency.

STATIC PRESSURE (PA)	STATIC PRESSURE (IN. W.G.)	NET SUPPLY AIRFLOW (L/s)	NET SUPPLY AIRFLOW (CFM)	GROSS AIRFLOW SUPPLY (L/s)	GROSS AIRFLOW SUPPLY (CFM)	GROSS AIRFLOW EXHAUST (L/s)	GROSS AIRFLOW EXHAUST (CFM)
25	0.1	64	136	66	140	66	140
50	0.2	62	131	64	136	64	136
75	0.3	59	125	61	129	61	129
100	0.4	56	119	58	123	58	123
125	0.5	53	112	55	117	55	117
150	0.6	49	104	50	106	50	106
175	0.7	45	95	46	97	46	97
200	0.8	40	85	41	87	41	87
225	0.9	36	76	37	78	37	78



## ENERGY PERFORMANCE

SUPPLY TEMPERATURE		NET AIR-FLOW		POWER CONSUMED WATTS	SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY	ADJUSTED SENSIBLE RECOVERY EFFICIENCY	APPARENT SENSIBLE EFFECTIVENESS*
°C	°F	L/s	CFM				
<b>HEATING</b>							
0	32	30	64	26	68%	71%	72%
0	32	52	110	69	58%	62%	64%
-25	-13	30	64	33	60%	62%	72%

\*Data not certified by HVI.

## REQUIREMENTS AND STANDARDS

- CSA C22.2 No. 113 compliant (safety)
- Could be installed in compliance with CSA F326
- Performance tested in accordance with CSA C439 Standard
- Meets Novoclimat requirements when used in conjunction with wall control Advanced Touchscreen
- Compliant with Prop 65
- This product earned the ENERGY STAR® by meeting strict energy efficiency guidelines set by Natural Resources Canada and the US EPA. This product meets ENERGY STAR requirements only when used in Canada.

Project:	Remarks
Location:	
Part no.:	
Qty.:	
Submitted by:	Date:



# Ventilateur récupérateur de chaleur - 130 pi<sup>3</sup>/min

VRC

Bouches sur le dessus: V130H65RT



Voici l'échangeur d'air résidentiel le plus évolué de l'industrie. Il a été créé pour offrir une plateforme universelle spécifiquement conçue et améliorée pour rendre la vie des contracteurs plus facile et plus rentable tout en offrant une qualité d'air supérieure constante.

- Grâce à Virtuo Air Technology™, la calibration et l'auto-balancement du débit d'air sont atteints rapidement et maintenus pour la durée de vie du produit
- Sélectionner le pi<sup>3</sup>/min souhaité (de 35 à 130 pi<sup>3</sup>/min, 17 à 61 L/s) à l'aide de l'écran ACL intégré éprouvé. Le débit d'air est ajusté automatiquement
- Appareil électronique de mesure du débit d'air intégré avec affichage LCD en temps réel
- Dispositif de diagnostic intégré
- Toutes les unités ont des moteurs PMSM (moteur synchrone à aimant permanent) ECM (moteur à commutation électronique) offrant une très faible consommation électrique
- Installation avec chaînes (incluses)  
OU
- Installation murale avec supports (inclus)
  - installation avec 2 supports
  - installation avec 4 supports

## COMMANDES

### COMMANDES PRINCIPALES



Se référer à la fiche technique des Commandes murales pour obtenir plus d'information.

<sup>1</sup>Les performances du débit de l'air en relation avec le filtre optionnel MERV 13 ne sont pas homologuées par HVI. Cependant, à partir de tests effectués par le fabricant, ces performances ne sont pas affectées par l'utilisation de ce filtre.

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS SONT SUJETTES À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS.

35 à 131 pi<sup>3</sup>/min (17 à 62 L/s) @ 0,2 po d'eau  
35 à 119 pi<sup>3</sup>/min (17 à 56 L/s) @ 0,4 po d'eau



PIÈCES/MOTEUR NOYAU VRC

## DESCRIPTION DE L'UNITÉ

- Efficacité de récupération sensible de 68 % à 0°C et de 60 % à -25°C (64 pi<sup>3</sup>/min, 30 L/s)
- Dimension des bouches: 5 po
- Dégivrage par recirculation
- Porte et boîtier en acier galvanisé résistant à la corrosion
- Coque isolée, moulée, monobloc, aucune fuite d'air (polystyrène expansé; certifié UL 94 HF-1)
- Virtuo dispositif d'auto-balancement et de débit d'air constant (en attente de brevet)
- Volets motorisés (aucun volet anti-retour additionnel requis)
- Système de drainage intégré; le raccordement du boyau s'effectue en quelques secondes (boyau inclus)
- Recircule l'air à l'intérieur de la maison en mode recirculation à l'aide d'une commande murale principale
- Cordon d'alimentation de 6 pi
- Caractéristiques électriques: 120 volts, 60 Hz, 2,4 A, 90 W

## NOYAU

- Polypropylène de type courants croisés, résistant aux chocs
- Dimensions: 12 po x 12 po x 9 po (30,5 cm x 30,5 cm x 23 cm)

## FILTRES

- Filtre standard lavable de grade MERV 8 (inclus)
- Filtre optionnel de grade MERV 13 pièce n° V24285<sup>1</sup>
- Filtre optionnel à membrane HEPA pièce n° V25000



## OPTIONS

- Compatible avec les terminaisons Tandem (pièce n° VTYIK1 et V14695) (Le débit en pi<sup>3</sup>/min doit rencontrer les exigences de l'application)

## DIMENSIONS D'UNE UNITÉ AVEC BOUCHES DE 5 PO

Poids total assemblé: approx 35 lb (15,9 kg) (noyau inclus)

Poids à l'expédition: approx 42 lb (19 kg)




VK0126F

## SYSTÈME DE DÉGIVRAGE

### Système de dégivrage

#### Homeshield

Le dégivrage s'active à une température de -5°C (23°F) ou inférieure, tel que spécifié dans le tableau. La pression négative créée par l'évacuation d'air à l'extérieur est minimisée puisque l'air est recirculé dans la maison, aidant à prévenir tout refoulement d'air.



DISCRETION (Réglage en usine)	TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE*			
	-5°C A -15°C 23°F A 5°F	-15°C A -27°C 5°F A -17°F	-27°C ET MOINS -17°F ET MOINS	
PI <sup>3</sup> /MIN	ÉCHANGE D'AIR EN MINUTES	DÉGIVRAGE EN MINUTES	ÉCHANGE D'AIR EN MINUTES	DÉGIVRAGE EN MINUTES
0 à 59	32	7	25	7
60 à 90	50	7	35	7
91 et plus	22	7	18	7

\*La température extérieure est lue par un thermistor situé à l'intérieur de l'appareil, près de la bouche d'aspiration d'air frais.

PLUS	TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE*			
	-5°C A -15°C 23°F A 5°F	-15°C A -27°C 5°F A -17°F	-27°C ET MOINS -17°F ET MOINS	
PI <sup>3</sup> /MIN	ÉCHANGE D'AIR EN MINUTES	DÉGIVRAGE EN MINUTES	ÉCHANGE D'AIR EN MINUTES	DÉGIVRAGE EN MINUTES
0 à 59	28	7	20	7
60 à 90	45	7	28	7
91 et plus	18	7	14	7


\*La température extérieure est lue par un thermistor situé à l'intérieur de l'appareil, près de la bouche d'aspiration d'air frais.

## COURBES DE VENTILATION AVEC VIRTUO

Grâce à la technologie Virtuo, plus besoin d'équilibrer l'appareil manuellement. Les deux moteurs PMSM sont contrôlés par une intelligence artificielle effectuant 120 lectures par minute, puis traitant cette information pour maintenir le débit d'air demandé.

Pour une installation typique, Virtuo fera en sorte que la ventilation soit équilibrée à chaque vitesse sélectionnée peu importe les conditions climatiques, le type de connexion, la fournaise/l'appareil de traitement de l'air à vitesse variable, l'effet de convection, l'obstruction du filtre et ainsi de suite. Cela fera en sorte que les installateurs et les utilisateurs auront l'esprit tranquille sachant que l'appareil demeurera toujours équilibré et qu'il conservera son efficacité de récupération de chaleur/d'énergie maximale.

PRESSION STATIQUE (Pa)	PRESSION STATIQUE (PO D'EAU)	DÉBIT NET DE L'AIR FRAIS (L/s)	DÉBIT NET DE L'AIR FRAIS (Pi³/MIN)	DÉBIT BRUT DE L'AIR FRAIS (L/s)	DÉBIT BRUT DE L'AIR FRAIS (Pi³/MIN)	DÉBIT BRUT DE L'AIR VICIÉ (L/s)	DÉBIT BRUT DE L'AIR VICIÉ (Pi³/MIN)
25	0,1	64	136	66	140	66	140
50	0,2	62	131	64	136	64	136
75	0,3	59	125	61	129	61	129
100	0,4	56	119	58	123	58	123
125	0,5	53	112	55	117	55	117
150	0,6	49	104	50	106	50	106
175	0,7	45	95	46	97	46	97
200	0,8	40	85	41	87	41	87
225	0,9	36	76	37	78	37	78



## RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

TEMP. D'AIR FRAIS		DÉBIT NET DE L'AIR		PUISANCE CONSOMMÉE WATTS	EFFICACITÉ DE RÉCUPÉRATION SENSIBLE	EFFICACITÉ DE RÉCUPÉRATION SENSIBLE AJUSTÉE	EFFICACITÉ SENSIBLE APPARENTE*
°C	°F	L/s	Pi³/MIN				
<b>CHAUFFAGE</b>							
0	32	30	64	26	68 %	71 %	72 %
0	32	52	110	69	58 %	62 %	64 %
-25	-13	30	64	33	60 %	62 %	72 %

\*Données non homologuées par le HVI.

## NORMES ET EXIGENCES

- Conforme à la norme CSA C22.2 No. 113 (sécurité)
- Peut être installé selon les exigences CSA F326
- Performance testée selon les normes CSA C439
- Rencontre les exigences Novoclimat lorsqu'utilisé avec la commande murale Avancée à écran tactile

- Conforme à Prop 65
- Le présent produit est certifié ENERGY STAR® parce qu'il respecte des exigences rigoureuses en matière d'efficacité énergétique établies par Ressources naturelles Canada et la EPA des États-Unis. Il répond aux exigences ENERGY STAR uniquement lorsqu'il est utilisé au Canada.

Projet :	Remarques
Lieu :	
No de pièce :	
Quantité :	
Soumis par :	Date: