BROAN® NuTone®

FICHE TECHNIQUE

BOYAUX D'ASPIRATEUR CENTRAL MODÈLES BN32DV, BN32LV ET BN32

MODÈLE BN32DV
BOYAU INDÉFORMABLE AVEC CONDUCTEUR BITENSION

- Longueur de 30 pi (9,14 m)
- Cordon d'alimentation de 8 pi (2,44 m)
- Boyau indéformable de 1³/₈ po (35 mm) de diamètre
- Poignée avec rotation complète de 360°
- Soupape de contrôle d'admission de l'air à 3 positions permettant de régler la puissance d'aspiration
- Interrupteur à trois positions pour une maîtrise complète de l'aspirateur et du balai électrique au bout de vos doigts
- Embout universel conçu pour convenir à la plupart des prises murales
- Support pour boyau inclus, pour un rangement facile et efficace
- Reconnu par UL

MODÈLE BN32LV
BOYAU INDÉFORMABLE DE BASSE TENSION

- Longueur de 30 pi (9,14 m)
- Boyau indéformable de 1³/₈ po (35 mm) de diamètre
- Poignée avec rotation complète de 360°
- Soupape de contrôle d'admission de l'air à 3 positions permettant de régler la puissance d'aspiration
- Interrupteur à deux positions pour une maîtrise complète de l'aspirateur au bout de vos doigts
- Embout universel conçu pour convenir à la plupart des prises murales
- Support pour boyau inclus, pour un rangement facile et efficace

MODÈLE BN32
BOYAU STANDARD

- Longueur de 30 pi (9,14 m)
- Boyau indéformable de 1¼ po (32 mm) de diamètre
- Soupape de contrôle d'admission de l'air permettant de régler la puissance d'aspiration
- Embout universel conçu pour convenir à la plupart des prises murales
- Support pour boyau inclus, pour un rangement facile et efficace

Broan-NuTone Canada ULC; Mississauga, Ontario www.broan.ca www.nutone.ca 1 888 882-7626

Projet :	REMARQUES
Lieu :	
Numéro de modèle :	
Quantité :	
Soumis par :	
Date :	

Les spécifications du produit sont sujettes à changements sans préavis.