



BROAN

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DEPUIS 1978

Série 40-50
LES PLUS COMPACTS.

LÉGER ET COMPACT.
FACILE À INSTALLER DANS LES ESPACES RESTREINTS.

Série 70E
LES PLUS MINCES.

CONÇU POUR UNE INSTALLATION DISCRÈTE AU PLAFOND.
PARFAIT POUR LES GRANDES TOURS RÉSIDENTIELLES.

Série AI
LES PLUS INTELLIGENTS.

PUISSANT, INTELLIGENT ET COMPACT.
CONÇU AVEC LA TECHNOLOGIE VIRTUO POUR OFFRIR UNE QUALITÉ D'AIR INTÉRIEURE OPTIMISÉE ET UNE FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION DANS TOUS LES TYPES D'HABITATION.

Nouvelle série

PUISSANT, INTELLIGENT ET ÉCO-ÉNERGÉTIQUE.
CONÇU AVEC LA TECHNOLOGIE VIRTUO POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ D'AIR INTÉRIEURE À UN NIVEAU SUPÉRIEUR DANS LES APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES MOYENNES À GRANDES OU COMMERCIALES LÉGÈRES SPÉCIFIQUES.

Série Gold
LES PLUS EFFICACES.

ÉLÈVE LES STANDARDS EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.
CONÇU POUR OFFRIR DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DANS LES GRANDES APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES OU COMMERCIALES LÉGÈRES SPÉCIFIQUES.

MODÈLES		40E 44262 ↑	50H 44600 ↑	70E 41800 → R. 41801 →	70E+ 41802 →	BROAN ERV ERVS100S-PC →	110 65 HRV V110H65RT ↑	130 65 HRV V130H65RT ↑ V130H65RS →	160 65 HRV V160H65RT ↑ V160H65RS →	150 75 HRV V150H75NT ↑ V150H75NS →	160 75 HRV V160H75RT ↑ V160H75RS →	160 80 HRV A160H80RT ↑	130 65 ERV V130E65RT ↑	160 65 ERV V160E65RT ↑	150 75 ERV V150E75NT ↑ V150E75NS →	160 75 ERV V160E75RT ↑	180 75 HRV V180H75RT ↑	230 75 HRV V230H75RT ↑ V230H75RS →	180 75 ERV V180E75RT ↑	210 75 ERV V210E75RT ↑ V210E75RS →	G2400H ECM G2400HE ↑	G3000H ECM G3000HE ↑	G2400E ECM G2400EE ↑	G3000E ECM G3000EE ↑	
MARQUE		vânEE		vânEE		Broan	vânEE										vânEE				vânEE				
TYPE DE RÉCUPÉRATION		VRE	VRC	VRE			VRC						VRE				VRC		VRE		VRC		VRE		
pi³/min	DÉBIT D'AIR MIN, MAX, PIED CUBE PAR MINUTE	0,2	39-78	47-95	54-108	57-117	65-112	35-112	35-131	35-159	35-150	35-159	35-159	35-131	35-150	35-138	35-140	65-199	65-231	65-189	65-210	50-246	50-271	50-227	50-259
	0,4	35-70	47-89	50-102	50-106	65-104	35-100	35-119	35-150	35-140	35-150	35-150	35-119	35-142	35-129	35-133	65-193	65-225	65-182	65-206	50-227	50-252	50-210	50-244	
ERS	RÉCUPÉRATION DE CHALEUR SENSIBLE	0°C	66 %	66 %	66 %	67 %	66 %	68 %	68 %	68 %	82 %	77 %	82 %	67 %	76 %	82 %	81 %	78 %	78 %	81 %	81 %	81 %	75 %	83 %	75 %
	-25°C	56 %	60 %	46 %	56 %	N/A	60 %	60 %	60 %	63 %	67 %	67 %	56 %	56 %	60 %	63 %	68 %	67 %	64 %	65 %	70 %	66 %	65 %	65 %	
EFFICACITÉ DU VENTILATEUR AU MAX ERS (pi³/min/W)		1,0	1,2	1,2	1,2	1,4	2,5	2,5	2,5	2,3	2,3	2,0	2,2	2,5	2,4	2,0	2,9	2,6	2,9	2,3	3,4	3,6	3,0	3,6	
DIMENSIONS AVEC BOUCHES HAUTEUR X LARGEUR X PROFONDEUR		Bouches sur le dessus ↑ 18 5/8 X 15 7/16 X 15 5/8 po		Bouches sur les côtés → 9 X 27 1/8 X 20 po	Bouches sur les côtés → 9 X 27 1/8 X 23 1/8 po	Bouches sur les côtés → 9 1/8 X 25 11/16 X 20 po	Bouches sur le dessus ↑ 21 1/2 x 21 x 16 1/8 po						Bouches sur les côtés → 19 1/8 x 23 1/2 x 16 1/8 po				Bouches sur le dessus ↑ 21 11/16 x 24 13/16 x 21 po Bouches sur les côtés → 19 1/2 x 27 1/8 x 21 po				Bouches sur le dessus ↑ 33 3/16 X 32 3/16 X 20 1/16 po				
DIMENSIONS DES BOUCHES		4 po rond		5 po rond		6 po rond	5 po rond	6 po rond	5 po rond	6 po rond	5 po rond	6 po rond	5 po rond	6 po rond	5 po rond	6 po rond	6 po rond	6 po rond		6 po oval					
TYPE DE MOTEUR		PSC			PSC			PMSM										PMSM		ECM					
NIVEAU DE FILTRATION		30 PPI			20 PPI Opt. MERV 8 #v21030			MERV 8 Opt MERV 13 #v24285 Opt HEPA #v25000						MERV 8 Opt MERV 13 #v24285				MERV 8 Opt. MERV 13 #v24300		MERV 6 Opt. HEPA #21996	MERV 6 Opt. HEPA #22528	MERV 6 Opt. HEPA #21996			
RECIRCULATION		Oui			Non	Oui	Non	Oui		Non	Oui		Oui	Non	Oui	Oui				Oui					
ENERGY STAR®		Non			Non			Non			Non	Non													
TECHNOLOGIE DE VENTILATION VIRTUO		Non			Non			VÉRIFICATION DU DÉBIT D'AIR - AUTO-ÉQUILIBRAGE - DÉBIT D'AIR CONSTANT														Non			
GARANTIE SUR PIÈCES / NOYAU		VRC : 5 ans / Limitée à vie VRE : 5 ans / 5 ans			5 ans / 5 ans			5 ans / Limitée à vie						5 ans / 5 ans				5 ans / 10 ans		5 ans / 5 ans		5 ans / limitée à vie		5 ans / 10 ans	
COMPATIBILITÉ DES COMMANDES MURALES		Principale : 6 7 Auxiliaire : 5			Principale : 6 7 Auxiliaire : 5			Principale : 1 2 3 Auxiliaire : 4 5										Principale : 1 2 3 Auxiliaire : 4 5				Principale : 8 Auxiliaire : 5			

† Le présent produit est homologué ENERGY STAR® parce qu'il respecte des exigences rigoureuses en matière d'efficacité énergétique établies par Ressources naturelles Canada et la EPA des États-Unis. Il répond aux exigences ENERGY STAR® uniquement lorsqu'il est utilisé au Canada.

↑ Bouches sur le dessus
→ Bouches sur les côtés

- 1 Avancée à écran tactile n° 41303
- 2 Automatique n° 41302
- 3 Déshumidistat n° 41302
- 4 Deluxe 20-40-60 n° 41301
- 5 20-40-60 n° 41300
- 6 Déco-Touch Broan n° 40600
- 7 Lite-Touch générique n° 40380
- 8 X-Touch Venmar n° 40455



550, boul. Lemire, Drummondville (Québec) Canada J2C 7W9
Sans frais : 1 800 567-3855

www.Broan-NuTone.ca